

ス-パ-魚 DC-2500 智能變頻馬達使用說明書


馬達特點

- 1、採用先進變頻技術的電機，高效節能，比普通的節省50%，超靜音。
- 2、適用於海水、淡水使用，無銅元素。

控制器特點

- 1、具有0-100個檔位，可調節流量揚程功能。
- 2、FEED鍵，具有暫停、定時、延遲和重新啟動的功能。
- 3、具有記憶功能，有效確保每次斷電重新啟動時，自動恢復到斷電前的參數。

（一）操作說明

- 1、正確的把馬達與控制器、24V變壓器連接好
- 2、插上電源
- 3、 → 流量調節功能，調節馬達流量的大小，LED指示燈顯示相應的檔位
- 4、 → 按下後10min指示燈會亮起並進入餵食模式，停止運轉十分鐘後即自動解除並恢復暫停之前的工作檔位；如在餵食過程中需返回工作，再按一下即可

（二）注意事項

- 1、堵塞的進水蓋將會大大降低馬達的功能，如果馬達用於不清潔的水面，請將馬達稍稍升高，減少髒物進入進水蓋。
- 2、未放入水中時請不要乾轉，否則將會損壞馬達。正確做法為，先將馬達置於水中，然後連接電源插座。初運轉時，馬達可能不能抽水，因為有空氣的阻隔，請不要擔心，先將電源插頭拔出，然後反覆插入電源幾次，馬達將很快正常運作。
- 3、請不要只提電源線將馬達提起，以免馬達內接絲斷掉。
- 4、請不要將馬達運轉於加熱液體中。
- 5、馬達僅運轉於乾淨的水或海水中。
- 6、抽水時請將馬達完全浸沒入水中，以便電機得到最適當的冷卻
- 7、本產品具有無水自動斷電保護功能，當產品離水2分鐘後會自動斷電，停止運轉。
- 8、重新啟動，需拔出插頭再插入即可恢復工作。

（三）維修保養

- 1、清洗馬達時，用小刷子清洗或水流清洗裡面的髒物。
- 2、馬達的轉軸不可拆除。
- 3、若馬達不能正常運轉，請按如下情況檢查：
 - ※ 檢查是否電路不通。請接另外一個電源插座，以確保馬達接通電源。
 - ※ 通常操作之前請不要接通電源。
 - ※ 請檢察進水口以確保進水口未被渣屑堵住。
 - ※ 檢查軸心活動的內腔，試轉軸心以確保軸心未破裂或堵塞。
 - ※ 確保馬達的電源線低於電源插座，防止水流沿電源線流入電源插座內。